





Fahrzeugtyp	FLF 100/120-15+500 P - Snozzle 652
Kunde Stückzahl	Flughafen Hamburg 4 Fahrzeuge
Norm	ADV, ICAO, EN 1846
Fahrgestell Antriebsart	MAN SX 431000 / X36 Allrad 8x8
Motor Motorleistung Drehmoment	MAN V12-Zylinder 1000 PS/735 kW 3500 Nm
Getriebe	Allison 6610 6-Gang-Automatik-Getriebe mit Retarder
Radstand Abmessungen Zul. Gesamtgewicht	1930 mm, 3570 mm, 1500 mm 12000x3000x3800 mm (LxBxH) 43000 kg
Fahrer-Mann- schaftsraum	ZIEGLER-ALPAS-Fahrerhaus Besatzung 1+2 pneumatische Schwingtüren
Aufbauart	ZIEGLER-ALPAS - GFK-Aufbau "Advancer"
Wasserbehälter	12000 I
Schaumbehälter	2x 750 I

ZIEGLER-Flugfeldlöschfahrzeug Z8 Snozzle - Flughafen Hamburg



Fahrzeugtyp	FLF 100/120-15+500 P - Snozzle 652
Feuerlösch- kreiselpumpe Nennleistung Max. Leistung	FPN 10-10000-1A 10000 I/min bei 10 bar 10000 I/min bei 10 bar
Schaumzumischung	ZIEGLER-EAD elektronisch geregelt Zumischrate 3 % bis 6 % stufenlos einstellbar
Bedieneinheit	ZIEGLER-ZFS CAN-BUS-Steuerung mit 10-Zoll-Farbdisplays im Fahrerhaus und an den beiden Pumpenbedienständen links und rechts
Schnellangriffs- einrichtung	Schnellangriffshaspel mit 50 m formbeständigem Druckschlauch DN 25. Schnellangriffseinrichtung in Form eines Buchtenfaches an der Fahrzeugfront mit 30 m Faltschlauch C42
Werfer Dach Front Löschgelenkarm	2200 I/min bei 10 bar + 9 kg/s Pulver (Hydrochem) Snozzle 652 Hauptwerfer 5675 I/min bei 10 bar Nebenwerfer 2000 I/min bei 10 bar Pircing Unit 1000 I/min bei 10 bar
Lichtmast / Generator	pneumatischer, im Aufbau integrierter Lichtmast mit 4 Weitfeld-Xenon-Scheinwerfern
Zusatzlöschmittel	Pulverlöschanlage PLA 500 Abgabemöglichkeit über: Frontwerfer (9 kg/s) Hauptwerfer am Löscharm (9 kg/s) Schnellangriffshaspel mit 30 m formbeständigen Druckschlauch DN 28 (2,5 kg/s - 5,0 kg/s)
Zusatzausstattungen	IR-Kamera am Löschgelenkarm Joysticks für Löscharmbedienung in den Armlehnen von Fahrer- und Beifahrersitz, Hosenträgergurte an allen Sitzen, Umfeld-Blaulichtblitzanlage an der Dachkante (10-fach)